



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl



Vinyplan 6379 - Materiał pontonowy gazoszczelny - 1100g.:

Ciężka tkanina gazoszczelna Vinyplan 6379 używana do produkcji pontonów i konstrukcji pneumatycznych nie wymagających stałego dopompowywania. Dzięki specjalnej mieszance PCV i PU oraz wielowarstwowej konstrukcji uzyskano bardzo dużą gazoszczelność.

Vinyplan 6379 - materiał plandekowy - trudnopalny:

Tkanina bazowa: 1100 dtex poliester
1/1,9 x 9

Gramatura: 1100 g/m²

Szerokość rolki: 2,05m.

Długość rolki: 50m.

Powłoczenie: PCV/PU

Wykończenie: nielakierowana

Wytrzymałość na rozdarcie (norma): DIN 53363 $\hat{=}$ 300/300 N
DIN 53356

SFS 3981

Wytrzymałość na rozrywanie (norma): DIN 53354

SFS 2983 $\hat{=}$ 3000/3000 N/5cm
EN ISO 1421

Adhezja (przyleganie warstw): Min. 120 N/5cm

Temperatura użytkowania: -30/+70 °C

Trudnopalność: DIN 75200 $\hat{=}$ 100mm/min.

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV