



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl



Scanplan 5741 - transparentna (Prześwitująca) tkanina, trudnopalna -

Transparentna tkanina powleczone bezbarwnym PCV łączy w sobie zalety folii okiennej i typowej tkaniny plandekowej sposób prześwitywania można porównać do zmatowionego szkła tzn z małej odległości jest niemal przezroczysta, natomiast w miarę zwiększania odległości obraz jest coraz bardziej zamazany (dobrze to obrazują załączone zdjęcia). Dzięki zbrojeniu poliestrowemu uzyskujemy bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i małą rozciągliwość, przy jednoczesnej dużej przepuszczalności światła. Dzięki tym właściwościom tkanina ta ma zastosowanie jako doświetla na dachach dużych namiotów zadaszeniasezonowe obiektów gastronomicznych.

Można wykonać z niej całą połac dachu lub ściany boczne namiotu, uzyskując w ten sposób doskonałe naświetlenie wnętrza obiektu. Dzięki klasie trudnopalności M1 i B2 idealnie nadaje się na wszelkiego rodzaju kotary i przesłony stosowane zarówno wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Scanplan 5741 - transparentna (Prześwitująca) tkanina, trudnopalna - 550g:

Tkanina bazowa:	1100 dtex poliester
	Sploty: 4,5x4,5/cm ²
Gramatura:	550 g/m ²
Szerokość rolki:	2,05m.
Długość rolki:	60m.
Powleczenie:	PCV
Wykończenie:	Lakier obustronny
Wytrzymałość na rozdarcie (norma):	DIN 53363 Æ° 250/225 N DIN 53356 Æ° 500/500 N SFS 3981
Wytrzymałość na rozrywanie (norma):	DIN 53354 SFS 2963 Æ° 1700/1500 N/5cm EN ISO 1421
Adhezja (przyleganie warstw):	90 N/5cm
Temperatura użytkowania:	-30/+70 °C
Trudnopalność:	SIS 650082 DIN 4102B1 M2

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV